




כרית משענת הגב של הרוכב

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח אלן (3/16 אינץ')	A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 09-51564 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה



תרשים 1. תכולת הערכה: כרית משענת הגב של הרוכב

טבלה 2. תכולת הערכה: כרית משענת הגב של הרוכב

הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	<input checked="" type="checkbox"/>
	10406	קפיץ	1	1	<input type="checkbox"/>

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

התקנה

1. התקן את אביזרי החיבור וההתקנה המתאימים של תושבת ההתקנה (מכירה בנפרד).

הערה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.

כללי

דגמים

למידע על אודות ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי לחלקים ואביזרים או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com (באנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: www.harley-davidson.com/isheets.

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

2. התקן את אביזרי החיבור וההתקנה המתאימים של תושבת ההתקנה (מכירה בנפרד).

a. במשענת הגב של הרוכב, כוץ את מוטות משענת הגב ואת הקפיץ.

b. הכנס את המוטות לתושבת ההתקנה של משענת הגב.

כוונון

1. כוון את המיקום של כרית משענת הגב לפני/לאחור.

a. השתמש במפתח אלן 3/16 אינץ' כדי לכוון את בורג הקיבוע שניתן לגשת אליו דרך הפתח בצד האחורי של הכרית.

b. אל תסיר, ככל האפשר, את בורג הקיבוע מכיוון שקשה להתקינו.