



# JUHISED

J06307



2025-01-23

## SCREAMIN' EAGLE MILWAUKEE-EIGHT 2. ETAPI KOMPLEKT

### ÜLDOSA

#### Komplekti number

92500047, 92500058, 92500074, 92500075

#### Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüükataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, milleleiate aadressilt: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

#### Paigaldusnõuded

Need tooted saatet tellida kohalikult Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- 2017–2019:** vajalik on eraldi müüdava õlipumba koostu komplekti (osa nr 62400247 – õlijahutusega) või (osa nr 62400248 – kaksikjahutusega) soetamine.
- Nukk-ajami kinnituskomplekti eraldi ostmine (osa nr 91800088).
- Vajalik on Screamin Eagle'i suure läbilaskevõimega õhupuhastikomplekti eraldi ostmine.
- Soovitatav on osta eraldi Cam Spacer (nuki vahepuksi) komplekt (osa nr 25928-06). See komplekt sisaldab viit erinevat tihendit, et saavutada õige pesade joondamine.

Vaadake saadaolevaid komplekte Harley-Davidsoni mootoriosade ja lisatarvikute kataloogist või Screamin' Eagle Pro kataloogist.

Vaadake selle komplekti paigaldamiseks hooldusjuhendist vastavat jõutist.

Selle komplekti õige paigaldamine nõub ka ECM-i uesti kalibreerimist, võtke ühendust oma Harley-Davidsoni edasimüüjaga.

#### ⚠ HOIATUS!

Juh ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viibab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik teie sõiduki mudeli hooldusjuhend ja see on kätesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

#### EO-märgis

See toote teabesilt on nõutav ainult California osariigis. **TOOTE TEABESILT ON VAJALIK CALIFORNIA SUDU KONTROLLPROGRAMMI LÄBIMISEKS.**

- Asetage teabesilt raami paremale alumisele torule otse Tehasetähis (VIN) sildi alla.
- Ärge paigaldage seda tootesilti teiste toote teabesiltide peale.
- Seda toote teabesilti ei tohi paigaldada määramata sõidukitele.

EO-numbri viide Tabel 1.

Tabel 1. California EO-märgis

Kirjeldus	EO-märgise osa number
Silt, USA keskkonnakaitseamet (EPA), EO	14002143A

#### Komplekti sisu

Vaadake Joonis 3 kuni Joonis 4 ja Tabel 2 kuni Tabel 3.

MÄRKUS.

Mootoriga seotud jõudlusosad on mõeldud AINULT KOGENUD JUHILE.

#### EEMALDAMINE

#### Ettevalmistamine hoolduseks

- Töstke sõiduk üles.

MÄRKUS.

Vaadake kasutusjuhendit ja vabastage turvasüsteem.

#### ⚠ HOIATUS!

Kütusesüsteemi hooldamisel ärge suitsetage ega hoidke seda lahtise leegi või sädemete läheduses. Bensiini on väga kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00330a)

- Eemaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.

#### Eemaldage mootori osad

- Eemaldage olemasolev õhupuhasti koost. Vaadake hooldusjuhendis jaotist ŒHUPUHASTI EEMALDAMINE.

- Eemaldage olemasolev väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI EEMALDAMINE.

**MÄRKUS.**

Amortisaatori tõukurvarraste eemaldamisel ärge lõigake tõukurvardaid viisil, et see tekitab metallprahti (näiteks kasutades rauasaagi või lihvkaia). Mootorisse sattunud metallpraht põhjustab tõsist kahju.

- Eemaldage amortisaatori tõukurvardad kasutades poldilöikurit.
- Eemaldage nuki kate.
- Eemaldage sõiduki vasakult poolt eesmine ja tagumine silindri süüteküunal.
- Kui sõiduk on tõstuki peal, tõstke tagaratas maapinnast lahti.
- Sõidukil viies käik sees, pöörake tagaratast, et pöörata mootorit ja joondada nukkvölli ja väntvölli ajastustähised.
- Lukustage nukkvölli ja väntvölli VÄNTVÖLLI/NUKKVÖLLI KETIRATTA BLOKEERIMISE TÖÖRIIST (TOOTENR: HD-47941) abil. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.
- Eemaldage nuki komponendis ja nukkvölli. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.
- Eemaldage ja kontrollige õlipumpa. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.


**MÄRKUS.**

*Kui seda pole, on soovitatav paigaldada tihendiga õlipumba kate (6).*

## PAIGALDAMINE


### Paigaldage mootori osad

- Paigaldage õlipump. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.
- Kontrollige nukkvölli komponente ja vajaduse korral vahetage välja. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.
- Paigaldage nukkvölli ja nukkvölli komponendid. Vaadake hooldusjuhendis jaotist MOOTOR.
- Veenduge, et nukkvölli läti väntvölliile ajastustähis on korralikult joondatud.
- Kui käigukastil on käik sees, kasutage tagaratast, et pöörata mootorit, kuni mölemad esisiindi tõukurid on nende madalaimas asendis.
- Joonis 1 Lödvendage kõikide tõukurvarraste lukustusmutrid ja reguleerige need kõige lühemale pikkusele.



Joonis 1. Reguleeritav tõukurvarras

- Joonis 2 Paigaldage sissevõtu tõukurvardad tõukurvarraste katetele. Asendage O-rõngas, alumise tõukurvara kate ja vedrukatte hoidik komplektiga kaasas olevate uute komponentidega. Veenduge, et tõukurvara regulaatori ots on allasuunas.



Joonis 2. Tõukurvara kattesse paigaldatud tõukurvarras

- Sisestage tõukurvarras (tõukurvara toru sees) eesmise plokikaane sisendi tõukurvara avasse (silindrile kõige lähem ava), seejärel libistage tõukurvara regulaatori ots tõukuri ploki sisse.

**MÄRKUS.**

Tõukurvara reguleerimine tuleb teostada külma mootoriga.

- Reguleerige tõukurvardaid.
  - Reguleerige tõukurvara pikkus käsitsi kuni vahet ei ole.

- b. Hoides töukurvarda kruvi pöörlemast 5/16-tollise muttrivõtmega abil, pöörake töukurvarda toru aeglaselt 1/2-tollise muttrivõtmega päripäeva 2–1/2 täispöörde võrra (pikendades töukurvarrast) altpoolt vaadatuna. (Töukurvarda toru lamedal osal on täpid, mida saab kasutada viiteks.)
- c. Hoidke reguleerimiskruvi kinni ja pingutage kinnitusmutrit 1/2-tollise harkvõtmega vastu töukurvarda toru. Kui töukurvarras pöörleb koos lukustusmutriga, kasutage kolme harkvõtit – üks töukurvarda toru paigal hoidmiseks, üks reguleerimiskruvi paigalhoidmiseks ja üks lukustusmutri pööramiseks.
- d. Korrake väljalaske töukurvarda jaoks samme 5 kuni samm C.

#### MÄRKUS.


*Pärast esisilindri või tagasilindri töukurvarraste reguleerimist oodake kümme minutit enne, kui pöörate mootori ümber. See võimaldab töukuritel sadeneda ja hoiab töukurvardaid või klappe paindumast. Enne mootori ümber pööramist peaksid töukurvardad pöörama vabalt ja klapid peavad olema oma kohal (suletud).*

- e. Oodake kümme minutit. Kui käigukastil on käik sees, kasutage tagaratast, et pöörata mootorit, kuni mölemad tagasilindri töukurid on nende madalaimas asendis.
  - f. Korrake tagasilindri jaoks samme 5 kuni samm C.
  - g. Paigaldage töukurvarda vedru korgi piirajad töukurvarraste katetele. Paigaldage süüteküünlad ja viige käik tagasi neutraali peale.
10. Paigaldage nukivölli kaan.
  11. Paigaldage väljalaskesüsteem. Vaadake hooldusjuhendis jaotist VÄLJALASKESÜSTEEMI PAIGALDAMINE.
  12. Paigaldage õhupuhasti koost. Vaadake eraldi ostetud SE kõrge vooga õhupuhasti komplektiga kaasas olevalt juhiste lehelt.
- Löplik kokkupanek**
1. Veenduge, et sõiduk on neutraalil.
  2. Käitage mootorit. Korrake mitu korda, et kontrollida korralikult toimimist.
  3. Kalibreerige ECM uesti konfigureerimiseks vajaliku õige kalibreerimisega. Teabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole.
- |              |
|--------------|
| <b>TEADE</b> |
|--------------|
- Peate selle komplekti paigaldamisel elektrilise juhtploki uesti kalibreerima. Suutmatus elektrilist juhtplokki korralikult kalibreerida võib põhjustada mootorile raskeid vigastusi. (00399b)**
4. Käitage mootorit. Korrake mitu korda, et kontrollida korralikult toimimist.

## Kasutamine

Vaadake sõiduki sissesõitmise juhist jaoks kasutusjuhendis jaotist SISSESÕITMISE EESKIRJAD.


## HOOLDATAVAD OSAD



Joonis 3. Hooldatavad osad

Tabel 2. Hooldatavate osade tabel

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Osa Number
1	Töukevarda koost (sissevõtt) (2)	Ei müüda eraldi
1	Töukevarda koost (väljalask) (2)	Ei müüda eraldi
2	Töukevarda kate, alumine, kroom (4) Töukevarda kate, alumine, läikiv must (4)	17938-83 Ei müüda eraldi
3	Hoidik, töukurvarda vedru kate, kroom (4) Hoidik, töukurvarda vedru kate, läikiv must (4)	Ei müüda eraldi
4	O-rõngas, töukurvarda kate, ülemine (4)	11293
5	O-rõngas, töukurvarda kate, alumine (4)	11145A
6	O-rõngas, töukurvarda kate, keskmine (4)	11132A
7	Töukurvarda toru krae, kroom (4) Töukurvarda toru krae, läikiv must (4-ne komplekt)	17945-36B 17900076
8	Seib (2)	6762D
OE üksused ja ülemine üksus 7 töukurvarda toru krae, kroom (AINULT) on löpliku kokkupanemise ajal uuesti kasutatud		
A	Ülemine töukurvarda kate (2)	
B	Katte vedru (2)	



Joonis 4. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Milwaukee-eight 2. etapi komplekt

Tabel 3. Hooldatavad osad: Screamin' Eagle Milwaukee-eight 2. etapi komplekt

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Tihend, nuki kate	25700370
2	Nukkvölli ajami ketiratta piiramiskomplekt	91800088
3	Nukkvöll, SE8-447 (2. etapi komplektis 92500047, kroom / 92500074, läikiv must)	25400199
4	Nukkvöll, SE8-462 (2. etapi komplektis 92500058 , kroom / 92500075, läikiv must)	25400200
5	Nukk, nöel (1) (tuleb vajadusel osta eraldi)	9215
6	Ölipumba koost (tuleb vajadusel eraldi osta)	62400247 või 62400248